



Rozdzielnica DV-2855-D

Rozdzielnica TD-S/Fl • 1 x RCCB 40A 30mA Typ A •
1x16A 400V CEE • 1x32A 400V CEE • 2x16A 230V
SCHUKO • IP44 • Gniazda Mennekes •
Zabezpieczenia GEWISS

Informacje Ogólne	
Model	DV-2855-D
EAN	5905669992855
Oznaczenie serii produktu	TD
Producent	DOKTORVOLT
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy z gniazdami	365 x 250 x 185 mm
Materiał obudowy	Technopolimer
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny
Akcesoria dołączone w zestawie	-
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230/400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	40 A
Prąd znamionowy zwarciovymowy	≤ 10 kA
RDF	0,7
Gniazda MENNEKES	
2 x 1 fazowe	2P+E 16A 230V IP68 SCHUKO – niebieskie
2 x 3 fazowe CEE	3P+N+PE 16A 400V IP67 – czerwone 3P+N+PE 32A 400V IP67 – czerwone
Aparatura zabezpieczeniowa GEWISS	
1 x Wyłącznik różnicowoprądowy	RCCB 40A 30mA Typ A
2 x Wyłącznik nadprądowy	MCB C16A 1P 10,0 kA
1 x Wyłącznik nadprądowy	MCB C16A 3P 10,0 kA
1 x Wyłącznik nadprądowy	MCB C32A 3P 10,0 kA

Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-25 °C ~ +45 °C
Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody	IP65
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/przenośna	Stacjonarna
Oprzewodowanie	
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 2.5/ 4 mm ² żółtozielona
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 2,5/4/6 mm ² niebieska
Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² czarna
Normy i certyfikaty	
Certyfikaty producenta	TÜV SÜD ISO 9001

