



Rozdzielnica budowlana TR DV-5053-D
1xIN32/2x32/3x16/4x230 z zabezpieczeniami
IP44 gniazda DOKTORVOLT

Wyposażona w:

- ✓ 4 gniazda 230V 16A Schuko
- ✓ 3 gniazda 16A CEE 400V
- ✓ 2 gniazda 32A CEE 400V
- ✓ 1 wtyczka tablicowa 32A CEE 400V
- ✓ okno rewizyjne 14 modułów
- ✓ zabezpieczenia nadprądowe
- ✓ zabezpieczenie różnicowoprądowe

Informacje Ogólne	
Model	DV-5053-D
EAN	5905191015053
Oznaczenie serii produktu	TR
Producent	DOKTORVOLT
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy (bez gniazd)	400 x 300 x 120 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/szary
Akcesoria dołączone w zestawie	-
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230 V /400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	32 A
Prąd znamionowy zwarcia umowy	≤ 6 kA
RDF	0,6
Gniazda DOKTORVOLT	
4 x 1 fazowe (Schuko)	1P + N + PE, 16 A, 230 V
3 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 16 A, 400 V
2 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 32 A, 400 V
Wtyczka	
1 x 3 fazowa CEE	3P + N + PE, 32 A, 400V
Aparatura zabezpieczeniowa DOKTORVOLT	
4 x Wyłącznik nadprądowy	C16, 1P, 6 kA
2x Wyłącznik nadprądowy	C16, 3P, 6 kA
1x Wyłącznik nadprądowy	C32, 3P, 6 kA
1x Wyłącznik różnicowoprądowy	40A, 4P, 6kA, 30mA typ A
Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-25 °C ~ +50 °C
Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody	IP44

DOKTORVOLT®

Distribution Box and Extension Cords Manufacturer

tel.: +48 34 387 80 58

ul. Chłopska 3

46-380 Malichów/Dobrodzień

kontakt@doktorvolt.pl

doktorvolt.pl

Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/ruchoma	Ruchoma
Oprzewodowanie	
Producent Przewodów	Bitner
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² żółtozielona
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 2,5/4/6 mm ² niebieska
Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² czarna
Normy i Certyfikaty	
Rozdzielnica: Certyfikaty i normy producenta	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439